

SMARTWRAP

- VOLLAUTOMATISCHE STRETCHMASCHINE -

Modelvariante Stretchsystem:



Beschreibung:

- Sanftanlauf und Sanftstopp
- Fotozelle zur Erkennung der Palettenhöhe und Steuerung des Stretchvorgangs
- Schnelleinfädelsystem



Anwählbare Programme an der Bedientafel:

- Spiralwicklung (nur aufwärts oder nur abwärts)
- Kreuzwicklung (auf- und abwärts)
- Kreuzwicklung mit Deckblattauflage (regendicht)
- Kreuzwicklung ohne Fotozellenfunktion (Stretchen bis vorgegebener Höhe)
- Kreuzwicklung mit Verstärkungsbereichen (autom.)
- Kreuzwicklung mit Start in festgelegter Höhe
- 99 Programme anwenderspezifisch gestaltbar

Einstellbare Parameter an der Bedientafel:

- Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit des Folienschlittens (getrennt einstellbar)
- Anzahl der Fuß- und Kopf-Wicklungen
- Geschwindigkeit des Drehtellers
- Folienschnitt
- Tastensperre
- Reset-Funktion
- Folienüberlappung am Kopf der Palette
- Vorreckung getrennt einstellbar (unten/rauf/oben/runter) (nur bei 100 MPS 2)
- Anlegespannung getrennt einstellbar (unten/rauf/oben/runter)
- Start ab festgelegter Höhe
- Anzahl der Verstärkungswicklungen



Schutzeinrichtungen:

- Notaus-Schalter an der Bedientafel
- Akustisches Signal beim Start und Stopp
- Folienschlitten mit Sicherheitseinrichtung (stoppt beim Auftreffen auf einen Widerstand bei der Abwärtsbewegung)

Technische Daten:

- Drehtellergeschwindigkeit:	3 - 12 U/min
- Maschinenleistung:	ca. 20 Pal./St.
- Drehtellerdurchmesser:	Ø 1.650 mm (optional: 1.800, 2.200 mm)
- Palettenabmessungen:	min. 500 x 500 mm, max. 800 x 1.000 mm
- Max. Wickelhöhe:	2.400 mm (optional: 2.200, 2.700, 3.000, 3.500, 3.900mm)
- Min. Wickelhöhe:	500 mm
- Elektr. Anschluss:	230 V, 50 Hz
- Pressluft:	6 bar (100 NI/min)
- Tragfähigkeit:	2.000 kg
- Maschinengewicht:	ca. 600 kg

Folie:

- Folientype:	Maschinenstretchfolien
- Rollendurchmesser:	max. 250 mm
- Rollenhöhe:	500 mm
- Rollengewicht:	~ 20 kg

Schnelleinfädelsystem:

Stretch-system	Standard-Drehteller Ø 1.650 mm	Offener Drehteller Ø 1.650 mm
		
100 MPS 1	15.900,00 €	17.870,00 €
100 MPS 2	16.800,00 €	18.770,00 €

Sonderausstattung für SmartWrap: (weitere Optionen auf Anfrage bzw. im Internet)

- Sicherheitszaun (10,5 m Länge): 5.040,00 €
- Schweißeinheit (verschweißt das Folienende an der Palette;
in der Standardausführung wird die Folie abgetrennt und angedrückt) 1.970,00 €
- Fernbedienung: 510,00 €
- Externe Bedientafel mit 5 m Kabel: 1.150,00 €

- Drehteller Ø 1.800 mm: 1.150,00 €
- Drehteller Ø 2.200 mm: 3.020,00 €

- Max. Wickelhöhe 2.200 mm: 500,00 €
- Max. Wickelhöhe 2.700 mm: 900,00 €
- Max. Wickelhöhe 3.200 mm: 500,00 €
- Max. Wickelhöhe 3.500 mm: 1.350,00 €
- Max. Wickelhöhe 3.900 mm: 1.600,00 €

➤ Auffahrrampe /Handhubwagen (Drehteller Ø 1.650 mm):	470,00 €
➤ Auffahrrampe /Elektrohubgerät (Drehteller Ø 1.500 mm / 1.650 mm):	780,00 €
➤ Auffahrrampe /Handhubwagen (Drehteller Ø 1.800 mm):	730,00 €
➤ Auffahrrampe /Elektrohubgerät (Drehteller Ø 1.800 mm):	940,00 €
➤ Versenkungsrahmen (Drehteller Ø 1.650 mm):	730,00 €
➤ Versenkungsrahmen (Drehteller Ø 1.800 mm):	1.040,00 €
➤ Erhöhungsrahmen mit Stützfüßen (Belastbarkeit 1.500 kg):	650,00 €
➤ Erhöhungsrahmen mit Stützfüßen (Belastbarkeit 2.000 kg):	1.600,00 €
➤ Niederhalter (Verringerung der max. Wickelhöhe um 700 mm):	2.750,00 €
➤ Tür-Stretch-System (Verringerung der max. Wickelhöhe um 700 mm):	3.850,00 €
➤ Fotozelle zur Schwarzerkennung:	230,00 €
➤ Folienschnitteinheit:	495,00 €
➤ Manuelles Kordelsystem:	210,00 €
➤ Automatisches Kordelsystem:	2.090,00 €
➤ Waage (Drehteller-Ø 1.500-1.650):	4.350,00 €
➤ Waage (Drehteller-Ø 1.800);	5.550,00 €
➤ Waage (Drehteller-Ø 2.200);	6.100,00 €
➤ Heizeinheit im Mast (bis -9 °C)	660,00 €
➤ Tiefkühlversion (bis -30 °C):	4.120,00 €



WiFi-Netzwerkanbindung inkl. Software:

400,00 €

***Gewährleistung**

Sie erhalten 12 Monate Maschinen- und Funktionsgewährleistung. Die Gewährleistung setzt eine sachgerechte Bedienung und eine ordnungsgemäße Wartung der Anlage voraus. Sämtliche Verschleißteile, Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung verursacht wurden, sowie Arbeits- und Reisekosten/Reisezeiten, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.